

가로등주 부속자재 규격서

물품분류번호(39111526)

세부품명번호(3911152607)

2020. 03.

(주)태헌

경기도 화성시 팔탄면 노하길 355-14


Tel : 031-354-5901, Fax : 031-354-5900

www.taehun.co.kr

No	물품 식별번호	품 명	모델명	종류	재질	바깥지름*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
1	21787099	철재암	THP2-4008	원형	ss275	Ø60.5 or Ø76.3 *3.2*800 ~ 1000	용융아연 도금마감	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
2	21787096	철재암	THP2-4015	원형	ss275	Ø60.5 or Ø76.3 *3.2*1500	용융아연 도금마감	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
3	21787097	철재암	THP2-4020	원형	ss275	Ø60.5 or Ø76.3 *3.2*2000	용융아연 도금마감	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
4	21787098	철재암	THP2-4025	원형	ss275	Ø60.5 or Ø76.3 *3.2*2500이상	용융아연 도금마감	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
5	23790257	보행자암	THP2-354-2	원형	SGT275	Ø42.7*2.0*600~1000	용융아연도금 후 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
6	24124888	통합폴 암	THP2-40401	원형	SGT275	Ø60.5 or Ø76.3 *3.2*2000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
7	24124889	통합폴 암	THP2-40402	원형	SGT275	Ø60.5 or Ø76.3 *3.2*2000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
8	24124890	통합폴 암	THP2-40403	원형	SGT275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
9	24124891	통합폴 암	THP2-40404	원형	SGT275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
10	24124892	통합폴 암	THP2-40405	원형	SGT275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
11	24124893	통합폴 암	THP2-40406	원형	SGT275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국


No	물품 식별번호	품 명	모델명	종류	재질	바깥지름*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
12	24124894	통합폴 암	THP2-40407	원형	SRT275	□75*□75*3.2 *2000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
13	24124895	통합폴 암	THP2-40408	원형	SRT275	□75*□75*3.2 *2000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
14	24124896	통합폴 암	THP2-40409	원형	SGT275	Ø60.5 or Ø76.3 *3.2*12000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국
15	24124897	통합폴 암	THP2-40410	원형	SGT275	Ø60.5 or Ø76.3 *3.2*2000	용융아연도금 또는 분체도장	램프, 안정기 별도. 등기구 별매	포스코	한국

- ※ 1. 부속자재의 원자재는 KS 또는 단체표준의 인용표준을 기준합니다.
 2. 검사 및 시험방법은 철재 부속자재는 KS D 3600 철재 테이퍼형 가로등주 및 단체표준, 스테인레스 및 알루미늄 부속자재는 단체표준에 의합니다.
 3. 상세 내용은 공통규격서 및 도면에 의합니다.




보행동	철재 앞
THP2	-4008
0.8~1m	

(R) 은 발주처 지정




설치	철재 양
모델	THP2-4015
길이	1.5m

(R) 은 발주처 지정




단	재	2.0m
무	종	THP2-4020
단	종	철재 암

(R)은 발주처 지정




표준명	철재 암
모델명	THP2-4025
규격	2.5m

보행암 상세도




- 제작사양
1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정




도면명	통합물 양대
모델명	THP2- 40401
규격	2.0m 1등용

- 제작사양
1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정




도면명	통합물 양대
모델명	THP2- 40402
규격	2.0m 2등용

- 제작사양
1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정




도면명	통합물 양대
모델명	THP2- 40403
규격	2.0m 1등용

- 제작사양
1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정




플랜지방식



볼트방식


도면명	통합물 양대
모델명	THP2- 40404
규격	2.0m 2등용

- 제작사양 1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정




도면명	통합플 암대
모델명	THP2- 40405
규격	2.0m 1등용

- 제작사양 1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정




플렌지방식



볼트방식


도면명	통합폴 양대
모델명	THP2- 40406
규격	2.0m 2등용

- 제작사양
1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정




도면명	통합물 양대
모델명	THP2- 40407
규격	2.0m 1등용

- 제작사양
1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정




도면명	통합폴 양대
모델명	THP2- 40408
규격	2.0m 2등용

- 제작사양 1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정




도면명	통합플 암대
모델명	THP2- 40409
규격	2.0m 1등용

- 제작사양
1. 본 규격은 KS 또는 단체표준을 기준으로 제작한다.
 2. 단, 발주처 요구에 따라 치수 및 규격 등 변경 가능
 3. 현장별 (L) 및 체결방식 조정



플랜지방식



볼트방식

도면명	통합물 양대
모델명	THP2- 40410
규격	2.0m 2등용